

# 5105

YENİ  
ÜRÜN



STAGE 5

## 5105

## TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR		4WD
Motor Tipi		Deutz TCD 2,9
Emisyon Tipi		EU STAGE V
Aspirasyon		Turbo - Intercooler
Silindir Hacmi/Silindir Sayısı	(cm <sup>3</sup> )	2.924 / 4
Azami Motor Gücü	(kw/hp/rpm)	80 / 108 / 2000
Azami Motor Torku	(nm/rpm)	400 / 1600
Hava Filtresi Tipi		Ön Temizleyicili Kuru Hava Filtresi
Enjeksiyon Sistemi		Common Rail
Yakıt/Adblue Tankı	(lt)	120 / 20
TRANSMİSYON		
Vites Kutusu Tipi		24+ 24
Power-Shuttle		Mekanik Shuttle
Dört Çeker Kumanda Tahriki		Elektro - Hidrolik
Ön Diferansiyel Kumanda Tahriki		Limited Slip
Arka Diferansiyel Kumanda KİLİDİ		Elektro - Hidrolik
HİDROLİK SİSTEM		
Azami Pompa Debisi / Pompa Basıncı	(lt / dak) / bar	50 / 200
Fonksiyonlar		Elektronik
Hidrolik Valf Çıkışı	(çıkış / valf)	8 / 4 (6 / 3 Ops)
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	(kg)	3.400
Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandası		Ops. (Elektronik/Mekanik)
Auto-Lift		Elektronik/(Mekanik Ops.)
KUYRUK MİLİ		
Tipi		4 Hızlı PTO, Elektro, Hidrolik Kontrol
Kuyruk Mili Devri		430 - 540 / 540E - 1000
Ön Üç Nokta Askı Sistemi	(kg)	Ops, Kapasite 1300 kg
Ön Hidrolik Güç Çıkışı		Ops, 2 Adet Hidrolik Çıkış
Ön PTO		Ops, 6 Kama/Çok Diskli Kuru Kavrama
Ön PTO Devri		1000
FRENLER		
Servis Freni		Yağ Banyolu Çok Diskli Fren
Ayak Freni		Hidrolik Kumanda Kontrolü
Park Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü
Dört Tekerden Frenleme Sistemi		Standart
LASTİK SEÇENEKLERİ		
1. Opsiyon (Ön-Arka)		340/85R 24 - 460/85R 30
2. Opsiyon (Ön-Arka)		340/85R 24 - 420/85R 34
3. Opsiyon (Ön-Arka)		320/85R 28 - 380/85R 38
AĞIRLIKLAR ve ÖLÇÜLER		
Ön Ağırlık	(kg)	8 x 30 + 50
Arka Ağırlık	(kg)	4 x 45
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)	(kg)	4455 - 4750
Toplam Uzunluk	(mm)	4806
Dingil Açıklığı	(mm)	2400
Toplam Genişlik	(mm)	2223
Toplam Yükseklik	(mm)	2768
Ön İz Genişliği	(mm)	1620
Arka İz Genişliği	(mm)	1600
Alt Açıklık	(mm)	362
AKSESUARLAR		
Akü Devre Kesici		Standart
Hidrolik Ortakol		Standart
Hava Kompresörü		Standart
Ledbar		Standart
Geri Görüş Kamerası ve Ekran		Ops