



# 2060 BB



## 2060 BB BAHÇE

## TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR		4WD
Motor Tipi		SONALİKA ITL 3100 FLT
Emisyon Tipi		Euro Stage 3A
Aspirasyon		Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	(cm <sup>3</sup> / adet)	2780 / 3
Nominal Motor Gücü (ISO 14396)	(kw / hp / rpm)	43 / 58 / 2100
Nominal Motor Torku	(nm / rpm)	230 / 1300
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Yakıt Tankı	(lt)	85
TRANSMİSYON		
Vites Kutusu Tipi		Mekanik Senkromeçli
Vites Kutusu		16+8
Dört Çeker Kumanda Tahriki		Elektro - Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi		Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi		Mekanik Kumanda Kontrolü
Vites Kutusu Debriyajı		Çift Diskli Kuru Tip
HİDROLİK SİSTEM		
Fonksiyonlar		Mekanik Kontrollü, Pozisyon, Çeki, Hassasiyet
Hidrolik Valf Çıkışı	(çıkış / valf)	4/2
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2.600
KUYRUK MİLİ		
Tipi		Bağımsız Çift Devirli
PTO Debriyajı		Elektro - Hidrolik
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	540 (1953)
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	540E (1506)
FRENLER		
Tipi		Yağ Banyolu Diskli Fren
Ayak Freni		Mekanik Kumandalı
Park Freni		Mekanik Kumandalı
LASTİK SEÇENEKLERİ		
1. Opsiyon (Ön)		260/70R16
1. Opsiyon (Arka)		380/70R24
2. Opsiyon (Ön)		280/70R18
2. Opsiyon (Arka)		380/70R28
BOYUTLAR		(mm)
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar dahil)		3880
Toplam Yükseklik		2510
Dingil Açıklığı		2040
Ön İz Genişliği	(mm)	1340
Arka İz Genişliği	(mm)	1285
Alt Açıklık		235 (275)*
AĞIRLIKLAR		(kg)
Ön Ağırlık		6 x 30 + 50
Arka Ağırlık		2 x 50
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)		2.660