

2090 S



2090S

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR

4WD

Motor Tipi		PERKINS - 1104D - 44TA
Emisyon Tipi		Stage 3A
Aspirasyon		Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	(cm ³ / adet)	4400 / 4
Nominal Motor Gücü (ISO 14396)	(kw / hp / rpm)	68 / 92 / 2200
Azami Motor Torku	(nm / rpm)	393 / 1400
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Yakıt Tankı	(lt)	120

TRANSMİSYON

Vites Kutusu Tipi		Mekanik Senkromeçli
Mekik Yolu		Standart Senkromeçli
Power Hi-Lo		-
Vites Kutusu		24 + 24
Sürünge Vites		Standart
Minimum-Maksimum Vites Hızı		0,57 - 37
Dört Çeker Kumanda Tahriki		Elektro - Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi		Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi		Elektro - Hidrolik
Vites Kutusu Debriyajı		Çift Diskli Kuru Tip

HİDROLİK SİSTEM

Fonksiyonlar		Mekanik Kontrollü
Hidrolik Valf Çıkışı	(çıkış / valf)	6 / 3
Kaldırma Kapasitesi	(kg)	3.000

KUYRUK MİLİ

Tipi		Bağımsız Çift Devirli
PTO Debriyajı		Elektro - Hidrolik
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri		Standart
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	540 (1938)
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	540E (1648)

FRENLER

Tipi		Yağ Banyolu Diskli Fren
Ayak Freni		Hidrolik Kumanda Kontrolü
Park Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü

LASTİK SEÇENEKLERİ

1. Opsiyon (Ön)		320/85R 24
1. Opsiyon (Arka)		460/85R 30
2. Opsiyon (Ön)		280/85R 24
2. Opsiyon (Arka)		340/85R 36
3. Opsiyon (Ön)		280/85R 24
3. Opsiyon (Arka)		340/85R 38

BOYUTLAR

(mm)

Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar dahil)		4313
Toplam Yükseklik		2810
Dingil Açıklığı		2400
Ön İz Genişliği	(mm)	1420 - 1450
Arka İz Genişliği	(mm)	1420 - 1620
Alt Açıklık		495

AĞIRLIKLAR

(kg)

Ön Ağırlık		8 x 30 + 50
Arka Ağırlık		2 x 45
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)		3.715

AKSESUARLAR

Ledbar		Standart
Kompresör		Standart
Hidrolik Ortakol		Standart
Geri Görüş Kamerası ve Ekran		Ops