

2105 S



2105 S

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR		4WD
Motor Tipi		PERKINS - 1104D - 44TA
Emisyon Tipi		Stage 3A
Aspirasyon		Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	(cm ³ / adet)	4400 / 4
Nominal Motor Gücü (ISO 14396)	(kw / hp / rpm)	75 / 102 / 2200
Azami Motor Torku	(nm / rpm)	405 / 1400
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Yakıt Tankı	(lt)	120
TRANSMİSYON		
Vites Kutusu Tipi		Mekanik Senkromeçli
Mekik Yolu		Standart Senkromeçli
Power Hi-Lo		-
Vites Kutusu		24 + 24
Sürüngeç Vites		Var
Minimum-Maksimum Vites Hızı		0,48 - 40 *
Dört Çeker Kumanda Tahriki		Elektro - Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi		Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi		Elektro - Hidrolik
Vites Kutusu Debriyajı		Çift Diskli Kuru Tip
HİDROLİK SİSTEM		
Fonksiyonlar		Mekanik Kontrollü
Hidrolik Valf Çıkışı	(çıkış / valf)	6 / 3
Kaldırma Kapasitesi	(kg)	3.400
KUYRUK MİLİ		
Tipi		Bağımsız 4 Devir
PTO Debriyajı		Elektro - Hidrolik
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri		Standart
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	430 - 540 - 540E - 1000
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	2073 - 1881 - 1530 - 2048
FRENLER		
Tipi		Yağ Banyolu Diskli Fren
Ayak Freni		Hidrolik Kumanda Kontrolü
Park Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü
LASTİK SEÇENEKLERİ		
1. Opsiyon (Ön)		340/85R 24
1. Opsiyon (Arka)		420/85R 34
2. Opsiyon (Ön)		340/85R 24
2. Opsiyon (Arka)		340/85R 38
3. Opsiyon (Ön)		320/85R 28
3. Opsiyon (Arka)		380/85R 38
BOYUTLAR		(mm)
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar Dahil)		4355
Toplam Yükseklik		2783 - 2807
Dingil Açıklığı		2445
Ön İz Genişliği	(mm)	1510
Arka İz Genişliği	(mm)	1500 - 1700
Alt Açıklık		355
AĞIRLIKLAR		(kg)
Ön Ağırlık		8 x 30 + 50
Arka Ağırlık		4 x 45
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)		3.900
AKSESUARLAR		
Ledbar		Standart
Kompresör		Standart
Hidrolik Ortakol		Standart
Geri Görüş Kamerası ve Ekran		Ops