

2110 S



2110 S

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR		4WD
Motor Tipi		PERKINS - 1104D - 44TA
Emisyon Tipi		Stage 3A
Aspirasyon		Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	(cm ³ / adet)	4400 / 4
Nominal Motor Gücü (ISO 14396)	(kw / hp / rpm)	81 / 110 / 2200
Azami Motor Torku	(nm / rpm)	416 / 1400
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Yakıt Tankı	(lt)	120
TRANSMİSYON		
Vites Kutusu Tipi		Mekanik Senkromeçli
Mekik Yolu		Standart Senkromeçli
Power Hi-Lo		Ops
Vites Kutusu		24 + 24
Sürünge Vites		Ops
Maks. Min. Vites Hızı	(km/h)	0,57 - 37
Dört Çeker Kumanda Tahriki		Elektro - Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi		Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi		Elektro - Hidrolik
Vites Kutusu Debriyajı		Çift Diskli Kuru Tip
HİDROLİK SİSTEM		
Fonksiyonlar		Elektronik Kontrollü, Pozisyon, Çeki, Hassasiyet
Hidrolik Valf Çıkışı	(çıkış / valf)	8 / 4
Kaldırma Kapasitesi	(kg)	4.500
KUYRUK MİLİ		
Tipi		Bağımsız Çift Devirli
PTO Debriyajı		Standart
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri		Elektro - Hidrolik
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	540 (1938)
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	540E (1648)
FRENLER		
Tipi		Yağ Banyolu Diskli Fren
Ayak Freni		Hidrolik Kumanda Kontrolü
Park Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü
LASTİK SEÇENEKLERİ		
1. Opsiyon (Ön)		380/70R 28
1. Opsiyon (Arka)		460/85R 34
2. Opsiyon (Ön)		340/85R 24
2. Opsiyon (Arka)		420/85R 34
3. Opsiyon (Ön)		320/85R 28
3. Opsiyon (Arka)		380/85R 38
4. Opsiyon (Ön)		340/85 R24
4. Opsiyon (Arka)		480/70 R34
BOYUTLAR		
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar Dahil)	(mm)	4645
Toplam Yükseklik		2917
Dingil Açıklığı		2450
Ön İz Genişliği	(mm)	1730
Arka İz Genişliği	(mm)	1710
Alt Açıklık		627
AĞIRLIKLAR		
Ön Ağırlık		12 x 40 + 70
Arka Ağırlık		6 x 45
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)		4.355
AKSESUARLAR		
Ledbar		Standart
Kompresör		Standart
Hidrolik Ortakol		Standart
Geri Görüş Kamerası ve Ekran		Ops