



5075 BAHÇE

MOTOR

Motor Tipi	
Emisyon Seviyesi	
Aspirasyon	
Silindir Hacmi/Silindir Sayısı	cm ³ /adet
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	kW/hp/rpm
Nominal Motor Gücü (ISO 14396)	kW/hp/rpm
Azami Motor Torku	Nm/rpm
Hava Filtresi Tipi	
Enjeksiyon Sistemi	
Yakıt Tankı	L

PLATFORM

Deutz TCD 2.2
EU STAGE V
Turbo-Intercooler
2,194/3
55,4/75/2600
55,4/75/2600
280/1600
Ön Temizleyicili 2 Kademeli Hava Filtresi
Common Rail
56

TRANSMİSYON

Vites Kutusu Tipi	
Power-Shuttle	
Dört Çeker Kumanda Tahriği	
Ön Diferansiyel Kilidi	
Arka Diferansiyel Kilidi	

16+8
-
Elektro - Hidrolik
Limited Slip
Mekanik Kumandalı

HİDROLİK SİSTEM

Azami Pompa Debisi/Pompa Basıncı	(L/dk)/bar
Fonksiyonlar	
Hidrolik Güç Çıkışı	çıkış/valf
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	kg
Auto-Lift	

50/200
Mekanik
4/2 - (6/3 Opsiyon)
2.400
Mekanik

KUYRUK MİLİ

Tipi	
Kuyruk Mili Devri	
Ön Üç Nokta Askı Sistemi	
Ön Hidrolik Güç Çıkışı	
Ön PTO	
Ön PTO Devri	rpm

Bağımsız 4 Devirli, (Elektro-Hidrolik Kontrol)
540/540E
Opsiyon, Kapasite 1.300 kg
Opsiyon, 2/1
Opsiyon, 6 Freze/Çok Diskli Kuru Kavrama
1000 CCW (@1970 rpm Motor Devri)

FRENLER

Servis Freni	
Ayak Freni	
Park Freni	
Dört Tekerden Frenleme Sistemi	

Yağ Banyolu Çok Diskli Fren
Hidrolik Kumandalı
Mekanik Kumandalı
Standart

LASTİK SEÇENEKLERİ

1. Opsiyon	ön-arka
1. Opsiyon	ön-arka
2. Opsiyon	ön-arka
2. Opsiyon	ön-arka

260/70R16 - 340/85R24
260/70R16 - 380/70R24
280/70R18 - 340/85R28
280/70R18 - 380/70R28

AĞIRLIKLAR ve ÖLÇÜLER

Ön Ağırlık	kg
Arka Ağırlık	kg
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)	kg
Toplam Uzunluk	mm
Dingil Açıklığı	mm
Toplam Genişlik	mm
Toplam Yükseklik	mm
Ön İz Genişliği	mm
Arka İz Genişliği	mm
Alt Açıklık	mm

6x35
2x50
2.900
3670
2049
1665
2396
1355
1280
300

AKSESUARLAR

Akü Devre Kesici	
Hidrolik Ortakol	

Standart
Opsiyon